



EAN: 4251003106954

T-Shape Haube 90 cm 5DB69753 Edelstahl

Leistung / Verbrauch

Energie-Effizienzklasse: C

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: E
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 123W
- Spannung: 220-240 V
- Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 67 dBA in Max
- Leistung
- Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 430
- Gebläseleistung Intensiv-Abluftbetrieb (m3/h): -
- Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 265
- Gebläseleistung bei Intensiv-Umluftbetrieb (m³/h): -

Ausstattung / Komfort

- Lüfterleistung stufig 3
- Drucktasten
- Gleichmäβige, helle Beleuchtung mit 2x4W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- · Aluminium-Kassettenfilter
- Nachlauffunktion: nein
- Filterwechsel Erinnerung: nein

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Abluft: 66.7-94.0x89.8x45.0
- Umluft: 79.0-106x89.8x45.0
- Gerätemaße (verpackt): 603 x 972 x 415 mm
- Nettogewicht (kg): 14
- Bruttogewicht (kg): 19
- Höhe des Kamins (mm) max. 540+470
- · Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 60

Sonderzubehör:

Zubehör:

Kohlefilter 5Z 9114X1 EG18611 Regenerierbarer Kohlefilter 5Z9114X2 EG18081 Schachtverlaengerung 990 mm 5Z9119X1 EG18612

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: T-Shape Haube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Wand
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): min 120
- Steuerung: Drucktasten
- Regelung der Leistungsstufen: 3
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- · Material des Fettfilters: Aluminium
- Art der Luftführung: nach oben

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- · Anschlusswert (W): 123
- Absicherung (A): 0,5
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50
- Steckerart: EU (Schuko) Art der Installation: Wand
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Approbationszertifikate: CE
- Benötigter Abstand zum Kochfeld:
- Elektrokochfeld: 500mm, Gaskochfeld: 650mm
- · Lage des Gebläses: Motor im Kamin