



5DL66750
Edelstahl Schwarz lackiert und Glasschwarz
Kopffreihaube 60 cm

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,7 kWh/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Spannung: 220/240V

Ausstattung / Komfort

- 60 cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung 4-stufig
- (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touchscreen oder Multi-control Kochfeld
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x2,1 W LED-Modulen
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 143 Lux
- Farbtemperatur : 4000 K
-

Zubehör

- Gerätegröße Abluft (HxBxT) : min. 670h/max.850 x 600 x 422 mm
- mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT) : : min. 720h/max.910 x 600 x 422 mm
- mm
- Umluft ohne Schacht 350h x 600 x 422 mm

Zubehör:

5Z9108X1 EG18132
 5Z9106X1 EG18131

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Wandesse
 Farbe des Kamins: Schwarz
 Bauart: Wandesse
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm):
 Höhe des Kamins: min.320 max 560
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 350
 Nettogewicht (kg): 14
 Steuerung: Touchscreen oder Multi-control Kochfeld
 Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 560
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 630
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 394
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 445
 Anzahl der Lampen (Stück): 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 | max 58
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Nein | Als Zubehör
 Art der Lüftung:
 Delay Shut off modes:
 Benötigtes Zubehör:
 Sonderzubehör:
 Art der Lampen:LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 2x2,1W
 Art des Fettfilters: Aluminium
 Filterwechsel Erinnerung: Nein

Sonderzubehör:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 224,2
 Absicherung (A):
 Spannung (V): 220/240
 Frequenz (Hz): 50/60
 Steckerart: Schuko
 Art der Installation: Wandesse
 UPC:
 Gehäusematerial:
 Approbationszertifikate:
 Länge Netzkabel (m):
 Steckerart:
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in):
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
 Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
 Ablaufrichtung:
 Rückstauklappe:
 Länge Anschlusskabel (cm):

Verfügbare Farbvarianten:

EAN-Nr.:4251003101553

