



EAN-Nr.: 4251003108217

5DL66850
60cm Kopffreihaube, Schwarzglas

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220-240 V

Ausstattung / Komfort

- Glasschirm schwarz
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterkit benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronische Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 oder 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Multicontrol

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 837-899x600x380 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 960-1022x600x380 mm

Zubehör:

- Sonderzubehör:**
- 5Z9100X1: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
 - 5Z9100X2: Aktivkohlefilter-Longlife für Umluftbetrieb
 - 5Z9117X3: Schachtverlängerung, 500mm, schwarz
 - 5Z9117X4: Schachtverlängerung, 990mm, schwarz

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kopffreihaube
- Farbe des Kamins: Schwarz
- Bauart: Wandesse
- Approbationszertifikate: CE, UKCA
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Nischenmaße (mm): 382x600x380
- Höhe des Kamins: 455 / 640 mm
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382
- Nettogewicht (kg): 13,1
- Steuerung: Touch Control
- Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensiv
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 590
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 400
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 390
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 740
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 62
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150/120
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Geruchsfilter: Nein
- Art der Lüftung: Umrüstbar
- Anzahl der Lampen (Stück): 2
- Art der Lampen: LED
- Gesamtleistung der Lampen (W): 2x1,1
- Filterwechsel Erinnerung: Nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 252
- Absicherung (A): No
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50-60
- Steckerart: Schuko
- Art der Installation: Wand
- Gehäusematerial: Lackiertes Gehäuse
- Approbationszertifikate: CE, UKCA
- Steckerart: Schuko
- Abmessungen des Gerätes, mit Kamin: Abluft (HxBxT): 837-899x600x380 mm
- Umluft (HxBxT): 960-1022x600x380 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 68,9 x 49,9 x 57,9cm
- Nettogewicht (kg): 13,1
- Bruttogewicht(kg): 16,8
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Ablaufrichtung: nach oben
- Rückstauklappe: Ja
- Länge Anschlusskabel (cm): 150