



**5DL68753  
Edelstahl/Schwarzglas  
Kopffreihaube 80 cm**

**Leistung / Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 50 / 60 dB
- Edelstahl Schwarzlackiert und Glass Schwarz mit Gasdaempfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung 4-stufig (3+ 1 intensiv)
- Touch Bedienung
- Multicontrol
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung (2x2,7 W LED)
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Farbtemperatur : 4000 K

**Leistung nach EN 61591:**  
 Max. bei Abluftbetrieb (m³/h): 560  
 Max. bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :677  
 Max. bei Umluftbetrieb (m³/h): 394  
 Max. bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h):445

**Technische Daten und Maße (H x B x T)**

- Gerätegröße Abluft: 670-850 x 800 x 422 mm
- Gerätegröße Umluft: 720-910 x 800 x 422 mm
- Gerätegröße ohne Schacht 350 x 800 x 422 mm
- Gerätegröße (verpackt): 876 x 586 x 550
- Nettogewicht (kg): 17
- Bruttogewicht (kg): 21

**Zubehör:**

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

**Sonderzubehör:**

Aktivkohlefilter	5Z9108X1
Metallfettfilter (Edelstahl)	5Z6008X3
Set Ober-/Unterschacht (schwarz)	5Z9106X2

**Für erweiterte Multi Control Funktionen:**

Receiver	BLZ501
Fernbedienung	BLZ502

**Verfügbare Farbvarianten:**

**Ausstattungsmerkmale:**

- Gerätetyp: Wandhaube
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- Material des Fettfilters:Aluminium

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Gesamtanschlusswert (W): 225,4
- Spannung (V): 220/240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Steckerart: Schuko
- Haubenkorpus: Edelstahl Schwarzlackiert
- Abstand vom Kochfeld: 60cm

EAN-Nr.:4251003105490

