



EAN-Nr.: 4251003108200

5DL68850 80cm Kopffreihaube, Schwarzglas

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220-240 V

Ausstattung / Komfort

- Glasschirm schwarz
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronische Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 oder 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Multicontrol

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 837-899x800x380 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 960-1022x800x380 mm

Zubehör:

Sonderzubehör:

- 5Z9100X1: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
- 5Z9100X2: Aktivkohlefilter-Longlife für Umluftbetrieb
- 5Z9117X3: Schachtverlängerung, 500mm, schwarz
- 5Z9117X4: Schachtverlängerung, 990mm, schwarz

Verfügbare Farbvarianten:

BLAUPUNKT

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Kopffreihaube
 Farbe des Kamins: Schwarz
 Bauart: Wandesse
 Approbationszertifikate: CE, UKCA
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm): 382x800x380
 Höhe des Kamins: 455 / 640 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382
 Nettogewicht (kg): 13,8
 Steuerung: Touch Control
 Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 590
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 400
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 740
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150/120
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Lüftung: Umrüstbar
 Anzahl der Lampen (Stück): 2
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 2x1,1
 Filterwechsel Erinnerung: Nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 252
 Absicherung (A): No
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50-60
 Steckerart: Schuko
 Art der Installation: Wand
 Gehäusematerial: Lackiertes Gehäuse
 Approbationszertifikate: CE, UKCA
 Steckerart: Schuko
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin:
 Abluft (HxBxT): 837-899x800x380 mm
 Umluft (HxBxT): 960-1022x800x380 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 88,9 x 49,9 x 57,9cm
 Nettogewicht (kg): 13,8
 Bruttogewicht (kg): 17,3
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Ablaufrichtung: nach oben
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel (cm): 150