



<p>5DL69250 Edelstahl und Glas Kooffreihäube 90 cm</p> <p>Leistung / Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 102,3 kWh/a • Lüfter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: D • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Gesamtanschlusswert: 215 W • Spannung: 220/240V <p>Ausstattung / Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 cm • Edelstahl und Glas • Für Wandmontage über Kochstellen • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • Lüfterleistung 3-stufig mechanisch • Kraftvolles und leises Gebläse • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x20 W Halogenlampen • Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 491 Lux • Farbtemperatur : 2800 K <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße Abluft (HxBxT) : min. 900-1330 x 900 x 443 mm • Gerätemaße Umluft (HxBxT) : min. 970-1390 x 900 x 443 mm
--

<p>Zubehör: SZ9110X1</p>
<p>Sonderzubehör:</p>
<p>Verfügbare Farbvarianten:</p>

<p>Ausstattungsmerkmale:</p> <p>Gerätetyp: Wandesse Farbe des Kamins: Edelstahl Bauart: Wandesse Approbationszertifikate: CE Länge Anschlusskabel (cm): 150 Nischenmaße (mm): Höhe des Kamins: min.580 max 1070 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 320 Nettogewicht (kg): 15,37 Steuerung: Mechanisch Regelung der Leistungsstufen: 3 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 587 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : - Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 410 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h) : - Anzahl der Lampen (Stck): 2 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 max 68 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 Material des Fettfilters:Aluminium und Edelstahl Geschliffen: Nein Als Zubehör Art der Lüftung: Delay Shut off modes: Benötigtes Zubehör: Sonderzubehör: Art der Lampen:Halogen Gesamtleistung der Lampen (W): 2x20 W Art des Fettfilters: Aluminium Filterwechsel Erinnerung: Nein</p>
<p>Verbrauchs- und Anschlusswerte:</p> <p>Anschlusswert (W): 215 Absicherung (A): Spannung (V): 220/240 Frequenz (Hz): 50/60 Steckerart: Europa Art der Installation: Wandesse UPC: Gehäusematerial: Approbationszertifikate: Länge Netzkabel (m): Steckerart: Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x Abmessungen des verpackten Gerätes (in): Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs): Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben: Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite: Ablaufichtung: Rückstauklappe: Länge Anschlusskabel (cm):</p>

EAN-Nr.:4251003101591

