

Schrägese mit Glasschirm
5DL 69651

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,4 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: E
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Spannung: 220-240 V

Ausstattung / Komfort

- Schwarzer Glasschirm
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch TouchControl mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronische Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randleuchte
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätehöhe Abluft (HxBxT): mm 837-899x600x340
- Gerätehöhe Umluft (HxBxT): mm 960-1022x900x340

Zubehör:

Sonderzubehör:

- 5Z9100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- 5Z 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 500 mm
- 5Z 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Kopffreihaube
Farbe des Kamins: Edelstahl
Bauart: Kaminesse
Approbationszertifiz.: CE, IMQ (ENEC)
Länge Anschlusskabel (cm): 150
Nischenmaße (mm): 382x900x400
Höhe des Kamins: min 455mm / max 640 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382 mm
Nettogewicht (kg): 15,9
Steuerung: Touch controls
Regelung der Leistungsstufen: 3+1
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 570
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 690
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 310
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 350
Anzahl der Lampen (Stück): 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 66
Durchmesser des Abluftrohrs (mm): 150/120
Material des Fettfilters: Aluminium
Geruchsfilter: Nein
Art der Lüftung: Umrüstbar
Delay Shut off modes: Nachlauf
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör:
Art der Lampen: Led
Gesamtleistung der Lampen (W): 2x1
Art des Fettfilters: Multilayer cassette
Filterwechsel Erinnerung: Nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 272
Absicherung (A): No
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50-60
Steckerart: Schuko
Art der Installation: Wand
UPC: 7612981605087
Gehäusematerial: Lackiertes Gehäuse
Approbationszertifiz.: CE, IMQ (ENEC)
Länge Netzkabel (m): 59
Steckerart: Schuko
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): 32,95 / 40,23 x 35,43 x 13,38
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 40,15 x 25,59 x 25,07
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 17,71 / 17,17
Nettogewicht (lbs): 35 Bruttogewicht (lbs): 49,38
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): 406
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben: 5,90 / 4,72
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite: 4,72
Ablaufrichtung: nach oben
Rückstauklappe: Ja
Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN-Nr.: 4251003101058

