



5DL69750
Edelstahl Schwarz lackiert und Glasschwarz
Kopffreihaube 90 cm

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,7 kWh/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Spannung: 220/240V

Ausstattung / Komfort

- 60 un 90cm
- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung 4-stufig
- (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touchscreen oder Multi-control Kochfeld
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x2,1 W LED-Modulen
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 143 Lux
- Farbtemperatur : 4000 K

Zubehör

- Gerätemaße Abluft (HxBxT) : min. 670h/max.850 x 900 x 422 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT) : : min. 720h/max.910 x 900 x 422 mm
- Umluft ohne Schacht 350h x 900 x 422 mm

Zubehör:

- 5Z9108X3 EG18133
- 5Z9106X1 EG18131

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Wandesse
- Farbe des Kamins: Schwarz
- Bauart: Wandesse
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Nischenmaße (mm):
- Höhe des Kamins: min.320 max 560
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 350
- Nettogewicht (kg): 18
- Steuerung: Touchscreen oder Multi-control Kochfeld
- Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensiv
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 560
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 630
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 394
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m3/h): 445
- Anzahl der Lampen (Stück): 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 | max 58
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- Material des Fettfilters:Aluminium
- Geruchsfilter: Nein | Als Zubehör
- Art der Luftführung:
- Delay Shut off modes:
- Benötigtes Zubehör:
- Sonderzubehör:
- Art der Lampen:LED
- Gesamtleistung der Lampen (W): 2x2,1W
- Art des Fettfilters: Aluminium
- Filterwechsel Erinnerung: Nein

Sonderzubehör:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 224,2
- Absicherung (A):
- Spannung (V): 220/240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Steckerart: Schuko
- Art der Installation: Wandesse
- UPC:
- Gehäusematerial:
- Approbationszertifikate:
- Länge Netzkabel (m):
- Steckerart:
- Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
- Abmessungen des verpackten Gerätes (in):
- Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
- Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
- Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
- Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
- Ablaufrichtung:
- Rückstauklappe:
- Länge Anschlusskabel (cm):

Verfügbare Farbvarianten:

EAN-Nr.:4251003101560

