



5D099750
Edelstahl und Glass Schwarz
Inselesse 90 cm

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 228,4 W
- Spannung: 220/240V

Ausstattung / Komfort

- 90cm
- Edelstahl und Glass Schwarz
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung 4-stufig
- (3 Leistungsstufen + Intensivstufe) regelbar durch I-Drive und Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4x2,1 W LED-Lampen
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 239,4 Lux
- Farbtemperatur : 4000 K
-

Zubehör

- Gerätemaße Abluft (HxBxT) : min. 660max.1080 x 900 x 600 mm mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT) : : min. 730/max.1150 x 900 x 600 mm mm

Zubehör:
 5Z9101X1

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Inselesse
 Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandesse
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm):
 Höhe des Kamins: min.660 max 1150
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 83
 Nettogewicht (kg): 25
 Steuerung: I-Drive und Touch Control mit LED-Anzeige
 Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 550
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 700
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 420
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 560 Anzahl
 der Lampen (Stck): 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 | max 58
 Durchmesser des Abblutstutzens (mm): 150
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Nein | Als Zubehör
 Art der Lüftung: Wahlweise Abluft oder Umluft
 Delay Shut off modes:
 Benötigtes Zubehör:
 Sonderzubehör:
 Art der Lampen:LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 4x2,1 W
 Art des Fettfilters: Aluminium
 Filterwechsel Erinnerung: Ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 224,2
 Absicherung (A):
 Spannung (V): 220/240
 Frequenz (Hz): 50/60
 Steckerart: Schuko
 Art der Installation: Wandesse
 UPC:
 Gehäusematerial:
 Approbationszertifikate:
 Länge Netzkabel (in):
 Steckerart:
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in):
 Benötigter Abstand zwischen Mühle / Hand:
 Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
 Ablaufrichtung:
 Rücktauklappe:
 Länge Anschlusskabel (cm):

EAN-Nr.

