



**5DO69752**  
**Edelstahl Schwarz lackiert und Glasschwarz**  
**Wandesse 90 cm**

**Leistung / Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Spannung: 220/240V

**Ausstattung / Komfort**

- 90cm
- Edelstahl Schwarz Lackiert und Glasschwarz
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bulpren-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung 6-stufig
- (4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufe) regelbar durch Touchscreen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 5 W LED-Bar
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: 150 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K

**Zubehör**

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): min. 772h/max.1192 x 900 x 478 mm mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): min. 702h/max.1122 x 900 x 478 mm mm

**Zubehör:**  
 5Z9102X1 EG1891.1

**Sonderzubehör:**

**Verfügbare Farbvarianten:**

**Ausstattungsmerkmale:**

Gerätetyp: Wandesse  
 Farbe des Kamins: Schwarz  
 Bauart: Wandesse  
 Approbationszertifikate: CE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 150  
 Nischenmaße (mm):  
 Höhe des Kamins: min.702 max.1192  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 122  
 Nettogewicht (kg): 20  
 Steuerung: Touchscreen  
 Regelung der Leistungsstufen: 4 + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 580  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 770  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 410  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 545  
 Anzahl der Lampen (Stck): 1  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 53 | max 65  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150  
 Material des Fettfilters: Bulpren  
 Geruchsfilter: Nein | Als Zubehör  
 Art der Lüftung: Wahlweise Abluft oder Umluft  
 Delay Shut off modes:  
 Benötigtes Zubehör:  
 Sonderzubehör:  
 Art der Lampen: LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W): 5 W  
 Art des Fettfilters: Bulpren  
 Filterwechsel Erinnerung: Nein

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

Anschlusswert (W): 224,2  
 Absicherung (A):  
 Spannung (V): 220/240  
 Frequenz (Hz): 50/60  
 Steckerart: Schuko  
 Art der Installation: Wandesse  
 UPC:  
 Gehäusematerial:  
 Approbationszertifikate:  
 Länge Netzkabel (in):  
 Steckerart:  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in):  
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:  
 Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):  
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):  
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:  
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:  
 Ablaufrichtung:  
 Rückstauklappe:  
 Länge Anschlusskabel (cm):

EAN-Nr.:4251003101560

