



**5D099750
Edelstahl und Glasschwarz
Wandesse 90 cm**

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: C
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Spannung: 220/240V

Ausstattung / Komfort

- 90cm
- Edelstahl und Glasschwarz
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung 4-stufig
- (3 Leistungsstufen + Intensivstufe) regelbar durch I-Drive und Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x2,1 W LED-Lampen
- Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: 119,7 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Zubehör

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): min. 660h/max.1080 x 900 x 490 mm mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): min. 730h/max.1150 x 900 x 490 mm mm

Zubehör:
5Z9102X1 EG1891.1

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Wandesse
 Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandesse
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm):
 Höhe des Kamins: min.660 max 1150
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 83
 Nettogewicht (kg): 20
 Steuerung: I-Drive und Touch Control mit LED-Anzeige
 Regelung der Leistungsstufen: 3 + Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 550
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 700
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 420
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 560 Anzahl
 der Lampen (Stk): 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 | max 58
 Durchmesser des Abblutstutzens (mm): 150
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Nein | Als Zubehör
 Art der Luftführung: Wahlweise Abluft oder Umluft
 Delay Shut off modes:
 Benötigtes Zubehör:
 Sonderzubehör:
 Art der Lampen:LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 2x2,1 W
 Art des Fettfilters: Aluminium
 Filterwechsel Erinnerung: Ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 224,2
 Absicherung (A):
 Spannung (V): 220/240
 Frequenz (Hz): 50/60
 Steckerart: Schuko
 Art der Installation: Wandesse
 UPC:
 Gehäusematerial:
 Approbationszertifikate:
 Länge Netzkabel (in):
 Steckerart:
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in):
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
 Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
 Ablaufrichtung:
 Rückstauklappe:
 Länge Anschlusskabel (cm):

EAN-Nr.

