



**5DW66250
Edelstahl
Walmdach-Design**

Leistung / Verbrauch
 • Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb max. 390 m³/h
 • bei Umluftbetrieb max. 230m³/h
 • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
 Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 Umluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB*
 • Energie-Effizienzklasse: D*
 • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr*
 • Lüfter-Effizienzklasse: E*
 • Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
 • Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 • Gesamtanschlusswert: 155 W
 • Spannung: 220 - 240 V

Programme
 • Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippschalter

Ausstattung / Komfort
 • Zur Montage an der Wand
 • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 • Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
 • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x Halogenlampen 30W
 • Beleuchtungsstärke: 270 lux
 • Farbtemperatur: 2700 K
 • Metallfettfilter, spülmaschineneignen

Zubehör
 • Sonderzubehör: 5Z5138X5

Maße
 • Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-976 x 600 x 500 mm
 • Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-976 x 600 x 500 mm

Sonderzubehör:
 5Z5138X5 : Starterset für Umluftbetrieb

Verfügbare Farbvarianten:
 5DW66250 : Esse

Zubehör:



Ausstattungsmerkmale:
 Gerätetyp:
 Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Kaminese
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm): 130
 Nischenmaße (mm):
 Höhe des Kamins: 553-730/573-730
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 246
 Nettogewicht (kg): 8,0
 Steuerung: mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 230
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h):
 Anzahl der Lampen (Stück): 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 67
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Umrüstbar
 Delay Shut off modes:
 Benötigtes Zubehör:
 Sonderzubehör: 5Z5138X5
 Art der Lampen: Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W): 60
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel Erinnerung:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
 Anschlusswert (W): 155
 Absicherung (A): 10
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 60; 50
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Wandmontage
 UPC:
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel (in):
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 13.38 x 23.62 x 26.77
 Höhe des Kamins:
 Vertical rise height:
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
 Nettogewicht (lbs): 18
 Bruttogewicht (lbs): 25
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
 Ablaufrichtung:
 Rückstauklappe: Nein
 Länge Anschlusskabel (cm): 130
 Abmessungen des Gerätes (mm): 799-976 x 600 x 500
 Höhe des Kamins:
 Nettogewicht (kg): 8,0
 Bruttogewicht (kg): 11,0

EAN-Nr.:4251003100365

05-10-2016

