



5DW66450
Wandesse, 60 cm
Walmdach-Design

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe: 360 m³/h bei Abluftbetrieb max. 360 m³/h bei Umluftbetrieb max. 200 m³/h
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 104 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- inkl. Ablufschacht

Zubehör

- Sonderzubehör: 5Z5138X5: Starterset für Umluftbetrieb

Technische Daten und Maße

- Gerätegröße Abluft: 799-975, x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel (cm): 130

Sonderzubehör:

- 5Z5138X5: Starterset für Umluftbetrieb

Verfügbare Farbvarianten:

- 5DW66450 : Wandesse

Zubehör:


Ausstattungsmerkmale:

- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Kaminesse
- Länge Anschlusskabel (cm): 130
- Höhe des Kamins: 553-730/573-730
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 246
- Steuerung: mechanisch
- Regelung der Leistungsstufen: 3
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 360
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 200
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 66
- Durchmesser des Ablufstutzens (mm): 120 / 150
- Material des Fettfilters: Aluminium
- GeruchsfILTER: Nein
- Art der Lüftung: Umrüstbar
- Sonderzubehör: 5Z5138X5
- Art der Lampen: LED
- Art des Fettfilters: Kassette

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 100
- Absicherung (A): 10
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 60; 50
- Steckerart: Schuko-/Gardy,m.Erdung
- Art der Installation: Wandmontage
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Steckerart: Schuko-/Gardy,m.Erdung
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Rückstauklappe: Nein
- Länge Anschlusskabel (cm): 130
- Abmessungen des Gerätes (mm): 799-975 x 600 x 500

EAN-Nr.:
 23-05-2017



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.
 Maße in mm

