



<p>5DW66750 Wandesse 60cm</p> <p>Leistung / Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spannung: 220 – 240 V • Gesamtanschlusswert: 135 W • Energie-Effizienzklasse: D* • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,5 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: E* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/64 dB* • Lüfterleistung max. Normalstufe: <ul style="list-style-type: none"> - bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h - bei Umluftbetrieb max. 235 m³/h <p>* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfter-leistung nach EN 61591</p> <p>Ausstattung / Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl • Für Wandmontage über Kochstellen • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt) • Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 5W LED-Lampen • Beleuchtungsstärke: 900 Lux • Farbtemperatur: 3.000 K • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet • inkl. Abluftschacht <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätegröße Abluft (H/B/T): 660-1015 x 600 x 470 mm • Gerätegröße Umluft (H/B/T): 790-1015 x 600 x 470 mm
--

EAN-Nr.: 4251003103151



<p>Zubehör:</p>
<p>Sonderzubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5Z9100X1: Kohlefilter
<p>Verfügbare Farbvarianten:</p>

<p>Ausstattungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätetyp: Kaminhaube • Farbe des Kamins: Edelstahl • Bauart: Wand • Approbationszertifikate: CE • Länge Anschlusskabel (cm): 150 • Höhe des Kamins (mm): 660/1015 • Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 250 • Nettogewicht (kg): 9,2 • Steuerung: Push buttons • Regelung der Leistungsstufen: 3 • Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 380 • Anzahl der Lampen (Stück): 2 • Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 64 • Durchmesser des Abluftstulzens (mm): 150 • Material des Fettfilters: Aluminium • Geruchsfilter: Optional • Art der Lüftung: nach oben • Benötigtes Zubehör: Ja • Art der Lampen: LED • Gesamtleistung der Lampen (W): 10 • Filterwechsel Erinnerung: nein
<p>Verbrauchs- und Anschlusswerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert (W): 135 • Spannung (V): 220-240 • Frequenz (Hz): 50 • Steckerart: EU • Art der Installation: Wand • Gehäusematerial: Gehäuse aus Edelstahl • Approbationszertifikate: CE • Steckerart: CH • Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 500 • Elektrisch / 650 Gas • Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse • Abblaufrichtung: nach oben • Länge Anschlusskabel (cm): 150

