



**5DW69450**  
**Wandesse, 90 cm**  
**Walmdach-Design**

**Leistung / Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB\*
- Lüfterleistung max. Normalstufe: 360 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb max. 360 m<sup>3</sup>/h bei Umluftbetrieb max. 200 m<sup>3</sup>/h
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

**Ausstattung / Komfort**

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 104 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneignend
- inkl. Abluftschacht

**Zubehör**

- Sonderzubehör: 5Z5138X5: Starterset für Umluftbetrieb

**Technische Daten und Maße**

- Gerätegröße Abluft: 799-975, x 900 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft: 799-975 x 900 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel (cm): 130

**Sonderzubehör:**

- 5Z5138X5: Starterset für Umluftbetrieb

**Verfügbare Farbvarianten:**

- 5DW69450 : Wandesse

**Zubehör:**


**Ausstattungsmerkmale:**

- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Kaminesse
- Länge Anschlusskabel (cm): 130
- Nischenmaße (mm): Höhe des Kamins: 553-730/573-730
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 246
- Steuerung: mechanisch
- Regelung der Leistungsstufen: 3
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 360
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 200
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 65
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Geruchsfilter: Nein
- Art der Lüftung: Umrüstbar
- Sonderzubehör: 5Z5138X5
- Art der Lampen: LED
- Art des Fettfilters: Kasette


**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Anschlusswert (W): 100
- Absicherung (A): 10
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 60; 50
- Steckerart: Schuko-/Gardy,m.Erdung
- Art der Installation: Wandmontage
- Gehäusematerial: Edelstahl
- Steckerart: Schuko-/Gardy,m.Erdung
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Rückstauklappe: Nein
- Länge Anschlusskabel (cm): 130
- Abmessungen des Gerätes (mm): 799-975 x 900 x 500


EAN-Nr.:  
23-05-2017




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm