



**5DW69750**  
90 cm

**Leistung / Verbrauch**  
 • Spannung: 220 – 240 V  
 • Gesamtanschlusswert: 135 W  
 • Energie-Effizienzklasse: D\*  
 • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,5 kWh/Jahr\*  
 • Lüfter-Effizienzklasse: E\*  
 • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*  
 • Fettfilter-Effizienzklasse: C\*  
 • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/64 dB\*  
 • Lüfterleistung max. Normalstufe:  
 - bei Abluftbetrieb max. 380 m³/h  
 - bei Umluftbetrieb max. 235 m³/h

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

**Ausstattung / Komfort**  
 • Edelstahl  
 • Für Wandmontage über Kochstellen  
 • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)  
 • Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten  
 • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 5W LED-Lampen  
 • Beleuchtungsstärke: 900 Lux  
 • Farbtemperatur: 3.000 K  
 • Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 • inkl. Ablufschacht

**Maße**  
 • Gerätegröße Abluft (H/B/T): 660-1015 x 900 x 470 mm  
 • Gerätegröße Umluft (H/B/T): 790-1015 x 900 x 470 mm

**Zubehör:**

**Sonderzubehör:**  
 • 5Z9100X1: Kohlefilter

**Verfügbare Farbvarianten:**

**Ausstattungsmerkmale:**  
 • Gerätetyp: Kaminhaube  
 • Farbe des Kamins: Edelstahl  
 • Bauart: Wand  
 • Approbationszertifikate: CE  
 • Länge Anschlusskabel (cm): 150  
 • Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 250  
 • Nettogewicht (kg): 11,2  
 • Steuerung: Push buttons  
 • Regelung der Leistungsstufen: 3  
 • Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 380  
 • Anzahl der Lampen (Stck): 2  
 • Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 64  
 • Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150  
 • Material des Fettfilters: Aluminium  
 • Geruchsfilter: Optional  
 • Art der Luftführung: nach oben  
 • Benötigtes Zubehör: VJa  
 • Art der Lampen: LED  
 • Gesamtleistung der Lampen (W): 10  
 • Filterwechsel Erinnerung: nein

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**  
 • Anschlusswert (W): 125  
 • Spannung (V): 220-240  
 • Frequenz (Hz): 50  
 • Steckerart: EU  
 • Art der Installation: Wand  
 • Gehäusematerial: Gehäuse aus Edelstahl  
 • Approbationszertifikate: CE  
 • Steckerart: CH  
 • Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 500  
 • Elektrisch / 650 Gas  
 • Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse  
 • Ablaufrichtung: nach oben  
 • Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN-Nr.: 4251003103168

