



5IX60260

Glaskeramik Schwarz Muldenlüfter 60cm

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45,3 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Spannung: 220/240V
- Schallleistung dB(A): 48-66 (Int.70)

Ausstattung / Komfort

- Für Montage in Kuechenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch TouchControl
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Bei Abluft 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Bei Umluft 6 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Filterwechsel Erinnerung: Ja
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige (LED)
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 1,2 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Leistung nach EN 61591:
 - Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 422
 - Gebläseleistung Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 565
 - Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 320
 - Gebläseleistung Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 425

Technische Daten und Maße (HxBxT)

- Gerätemaße: 59 x 600 x 520 mm (Radius 5)
- Einbaumaße: :0-59 x 561 x 484 mm (Radius 5)
- Gerätemaße (verpackt): 1040 x 740 x 505 mm
- Nettogewicht (kg): 21,2
- Bruttogewicht (kg): 32

Zubehör:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör:

- 5Z6005KF1 - Kohlefilter
- 5Z9104X1 - Luftaustritt Kit Rechts
- SLG5IX90 - Airforce Sockellüftungsgitter

Verfügbare Farbvarianten:

BLAUPUNKT

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Bauart: Induktion mit integriertem Dunstabzug
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Approbationszertifikate: CE

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 165
- Spannung (V): 220/240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Steckerart: Schuko

