



**SIX92290
Muldenlüfter**

Leistung / Verbrauch/Kochfeld

- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW
- 2 x Ø 160 mm, 1,2 kW Strahlungsheizung (max. Powerstufe 1,4 kW)
Recht und Links Vorne
- 2 x Ø 200 mm, 2,3 kW Strahlungsheizung (max. Powerstufe 3 kW)
Recht und Links hinten

Leistung / Verbrauch/Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Spannung: 220/240V
- Geräusch min./max. Intensivstufe/Normalstufe:
Min 47 dB(A) Max. 65 dB(A) Max. 70 dB(A) Lüfterleistung
max. Normalstufe / Intensivstufe:
bei Abluftbetrieb 570 m³/h / :660 m³/h
bei Umluftbetrieb 420 m³/h / 510 m³/h

Ausstattung / Komfort

- Aluminium Gitter
- Rahmenlos
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Hauptschalter für Kochfeld und Dunstabzug
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar
- Luftausgang/Ablufführung nach links
- Keine Verplattung von Geschirrspüler, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Ablufführung möglich
- Keine direkte linksseitige Verplattung von Geschirrspüler, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
- Min. Korpusbreite 900 mm
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplattung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Sockelhöhe min. 100 mm

Maße

- Gerätegröße: (H/B/T) 820-982 x 900 x 530mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 160-164 x 810 x 500mm

Sonderzubehör:

- 529107X1 Kohlefilter
- 529104X1 Luftaustritt Kit Rechts
- SLGSIX90 Sockellüftungsgitter



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbaugerät
- Energiequelle: Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Bedienelemente:
- Nischenmaße (mm):
- Gerätebreite (mm):900
- Abmessungen des Gerätes (mm):
- Nettogewicht (kg): 24,71
- Bruttogewicht (kg): 36,2
- Restwärmeanzeige: Ja
- Lage der Steuerung: Vorne
- Art der Steuerung: Touch control mit 7 Segment LED Anzeige
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: schwarz
- Rahmenfarbe: No
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Material Bedienelemente:
- Abgedichtete Herdplatte:
- Heizungen mit Booster: Alle 4

Verfügbare Farbvarianten:

Zubehör:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Elektroanschlusswert (W): 7400
- Absicherung (A):
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50; 60
- Gerätefarbe: schwarz
- Energiequelle: Elektro
- Approbationszertifikate: CE
- Kochfeld Steckerart: ohne Stecker
- Dunstabzug Steckerart: Schuko

EAN-Nr.4251003101508

