



**5IX94290**  
**Kochfeld autark**  
**Induktion mit integriertem Dunstabzug**

**Dunstabzug**

**Leistung / Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Spannung: 220/240V

Geräusch min./max. Intensivstufe/Normalstufe:  
 Min 45 dB(A) Max. 65 dB(A) Max. 70 dB(A)  
 Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe\*:  
 bei Abluftbetrieb 580 m<sup>3</sup>/h / 730 m<sup>3</sup>/h  
 bei Umluftbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h / 560 m<sup>3</sup>/h

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

**Ausstattung / Komfort**

- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel -geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control mit 7-Segment-LED-Anzeige
- 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei -Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrollleuchte
- Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Luftausgang/Abluftführung nach links
- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im -Bereich der Abluftführung möglich
- Keine direkte linksseitige Verplanung von -Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
- Min. Korpusbreite 900 mm
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Sockelhöhe min. 100 mm

**Maße**

- Gerätegröße (H/B/T): 827 - 982 x 900 x 530 mm
- Einbaumaße (H/B/T): 58 x 862 x 495 mm

**Zubehör:**

**Sonderzubehör:**

- 5Z9107X1 Kohlefilter
- 5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts
- SLG5IX90 Sockellüftungsgitter

**Verfügbare Farbvarianten:**



**Ausstattungsmerkmale:**

- Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
- Bauform: Einbaugerät
- Energiequelle: Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Gerätebreite (mm): 900
- Nettogewicht (kg): 30,8
- Bruttogewicht (kg): 39,65
- Restwärmeanzeige: Ja
- Lage der Steuerung: Vorne
- Art der Steuerung: Touch control mit 7 Segment LED
- Anzeige
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: schwarz
- Rahmenfarbe: No
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Heizungen mit Booster: Alle 4

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Elektroanschlusswert (W): 7400
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50; 60
- Gerätefarbe: schwarz
- Energiequelle: Elektro
- Approbationszertifikate: CE
- Kochfeld Steckerart: ohne Stecker
- Dunstabzug Steckerart: Schuko

EAN-Nr.: 4251003103014

