



5IX99350
Glaskeramik Schwarz
Induktion mit integriertem Dunstabzug 90 cm

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23 kW/a
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Gesamtanschlusswert: 170 W
- Spannung: 220/240V

Ausstattung / Komfort

- 90cm
- Edelstahl und Glas Schwarz
- Für die Montage in einer Kuechenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control mit 7-Segment-LED-Anzeige
- Bei Abluft 4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Bei Umluft 6 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrollleuchte
- Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wassersammler blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Pulprenfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Gerätegröße: (H/B/T) 58 x 900 x 530 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 58 mm x 860 mm x 484 mm

Zubehör:

- 5Z9105X1 Kohlefilter
- 5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts



Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Induktion mit integriertem Dunstabzug
 Farbe des Kamins: Kein
 Bauart: Induktion mit integriertem Dunstabzug
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm):
 Höhe des Kamins: No
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 58
 Nettogewicht (kg): 30,8
 Steuerung: Touchscreen

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 577
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 803
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 403
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 562
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 | max 66
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm):
 Material des Fettfilters: Pulpren
 Geruchsfiter: Nein | Als Zubehör
 Art der Lüftung: Wahlweise Abluft oder Umluft
 Delay Shut off modes:
 Benötigtes Zubehör:
 Sonderzubehör:
 Art der Lampen: Keine
 Gesamtleistung der Lampen (W):
 Art des Fettfilters: Aluminium
 Filterwechsel Erinnerung: Ja

Sonderzubehör:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 170
 Absicherung (A):
 Spannung (V): 220/240
 Frequenz (Hz): 50/60
 Steckerart: Schuko
 Art der Installation: Wandesse
 UPC:
 Gehäusematerial:
 Approbationszertifikate:
 Länge Netzkabel (m):
 Steckerart:
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (n): / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in):
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
 Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
 Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
 Ablaufrichtung:
 Rückstauklappe:
 Länge Anschlusskabel (cm):

Verfügbare Farbvarianten:

EAN-Nr.4251003101508

