



5IZ34290
Autarke Elektro-Kochstelle
Glaskeramik

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert 3,7 kW
- 2 Induktionskochzonen mit Booster:
- 1 Kochzone Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 1 Kochzone Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW)

Ausstattung / Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

Kochzonen

- vorne links: Ø 210 mm, 120 mm, 2,1 kW, 0,8 kW (max. Powerstufe 2,6 kW);
- hinten links: Ø 145 mm, 1,2 kW;
- hinten mitte: Ø 180 mm, 230 mm, 2,4 kW, 1,7 kW (max. Powerstufe 3,4 kW);
- vorne rechts: Ø 265 mm, 170 mm, 2,6 kW, 1,8 kW;

Maße

- Gerätegröße (H/B/T): 60 x 300 x 520 mm
- Einbaumaße (H/B/T): 55 x 275 x 494 mm

Zubehör:

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

- 5RH64352 : Elektrokochfeld, autark



Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
- Glaskeramik • Bauform: Einbaugerät
- Energiequelle: Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt
- Nischenmaße: 55(+5)x 275x 494 mm
- Gerätebreite : 320mm
- Abmessungen des Gerätes: 60 x 300 x 520 mm
- Nettogewicht (kg): 9,54
- Restwärmeanzeige: Ja
- Lage der Steuerung: Vorne
- Art der Steuerung: Touch control mit 7 Segment
- Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
- Oberflächenfarbe: schwarz
- Rahmenfarbe: No
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Elektroanschlusswert (W): 3700
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50/60
- Gerätefarbe: schwarz
- Energiequelle: Elektro
- Approbationszertifikate: CE

EAN-Nr.: :4251003102987

